

pour plus de stabilité ! Dimensions sur-mesure possible. Pas de montage!



- 1 Cadre en cornière métallique 50/50/5 mm
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc élastique ou en polyamide au choix, Chapes zinguées, Frein conforme à la Norme Européenne EN 1757-3
- 3 Roulettes fixes à bandage caoutchouc élastique ou en polyamide au choix, Chapes zinguées
- 4 Coins de gerbage aux 4 côtés
- 5 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane



Chariot à palettes

	10-4051	10-4062	10-4073
Surface utile [mm] PxL	1230x830	1230x830	1230x830
Surface Hors tout [mm] PxL	1300x900	1300x900	1300x900
Hauteur chargement [mm]	290	290	290
Charge admissible [kg]	1200	500	1200
Roues Ø [mm]	200	200	200
Bandage roulettes	Polyamide	Caoutchouc	Caout/Elast
Poids [kg]	37	36	37

Chariot à palettes réhaussé

	10-4030	10-4031	10-4032
Surface utile [mm] PxL	1230x830	1230x830	1230x830
Surface Hors tout [mm] PxL	1300x900	1300x900	1300x900
Hauteur chargement [mm]	650	650	650
Charge admissible [kg]	1200	500	1200
Roues Ø [mm]	200	200	200
Bandage roulettes	Polyamide	Caoutchouc	Caout/Elast
Poids [kg]	55	54	55

Réhausse pour chariot à palettes

	10-4080	10-4082	10-4086
Surface utile [mm] PxL	1230x830	1230x830	1230x830
Surface Hors tout [mm] PxL	1300x900	1300x900	1300x900
Hauteur chargement [mm]	160/450*	260/550*	560/750*
Poids [kg]	20	21	22

\* Hauteur de chargement avec/sans Chariot à palettes

#### Information Produits Réhausse:

Pour la dépose de palettes et de caisses-palettes à hauteur ergonomique. Les pattes de la réhausse se boulonnent au chariot à palettes pour plus de sécurité. Permet de faire évoluer votre chariot à palettes.

Timon + Attelage, Timon en acier plat épaisseur 8 mm, Longueur 380 mm, Attelage soudé sous le cadre, Anneau Ø 15 mm  
Référence : 01-ZD/582



- Cadres roulants très stables
- Peuvent être équipés de timon et d'attelage
  - Bandage caoutchouc élastique à charges lourdes
  - Bandage polyamide
  - En standard bandage caoutchouc