



## RAYONNAGES POUR JANTES ET RAYONNAGES POUR PNEUS

- Charge admissible de 150kg par niveau (charge uniformément répartie)
- Longerons spécialement conçus pour le stockage sûr de roues de voitures, de pneus et de jantes.
- Flexible : les tablettes se règlent en hauteur au pas de 25mm sans outils
- Montage par emboîtement simple et rapide sans vis ni boulon

**Rayonnages pour jantes :** pour le stockage de jantes de diamètres 380 à 480mm

**Rayonnages pour pneus :** pour le stockage de roues et pneus de diamètres 578 à 650mm.

### Dimension extérieure :

Largeur: élément départ 1060 / 1360 / 1560 mm  
élément suivant 1010 / 1310 / 1510 mm

Profondeur: 335 / 435 mm

**Sécurité:** les rayonnages comportant un rapport Hauteur/Profondeur supérieur à 4:1 doivent être fixés au sol, au mur ou au plafond pour garantir la stabilité de l'installation.

### RAYONNAGES POUR JANTES

Surface : galvanisée

| Hauteur x largeur x profondeur | Niveau de stockage | Charge admissible | Élément départ | Élément suivant | Longeron supplémentaire |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 2000 x 1000 x 300 mm           | 4                  | 600 kg            | HZG 20310 FG   | HZA 20310 FG    | Z 55100                 |
| 2500 x 1000 x 300 mm           | 5                  | 750 kg            | HZG 25310 FG   | HZA 25310 FG    |                         |
| 2000 x 1300 x 300 mm           | 4                  | 600 kg            | HZG 20313 FG   | HZA 20313 FG    | Z 55130                 |
| 2500 x 1300 x 300 mm           | 5                  | 750 kg            | HZG 25313 FG   | HZA 25313 FG    |                         |
| 2000 x 1500 x 300 mm           | 4                  | 600 kg            | HZG 20315 FG   | HZA 20315 FG    | Z 55150                 |
| 2500 x 1500 x 300 mm           | 5                  | 750 kg            | HZG 25315 FG   | HZA 25315 FG    |                         |

### RAYONNAGES POUR PNEUS

Surface : galvanisée

| Hauteur x largeur x profondeur | Niveau de stockage | Charge admissible | Élément départ | Élément suivant | Longeron supplémentaire |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 2000 x 1000 x 400 mm           | 3                  | 450 kg            | HZG 20410 AR   | HZA 20410 AR    | Z 55100                 |
| 2500 x 1000 x 400 mm           | 4                  | 600 kg            | HZG 25410 AR   | HZA 25410 AR    |                         |
| 3000 x 1000 x 400 mm           | 5                  | 750 kg            | HZG 30410 AR   | HZA 30410 AR    |                         |
| 2000 x 1300 x 400 mm           | 3                  | 450 kg            | HZG 20413 AR   | HZA 20413 AR    | Z 55150                 |
| 2500 x 1300 x 400 mm           | 4                  | 600 kg            | HZG 25413 AR   | HZA 25413 AR    |                         |
| 3000 x 1300 x 400 mm           | 5                  | 750 kg            | HZG 30413 AR   | HZA 30413 AR    |                         |
| 2000 x 1500 x 400 mm           | 3                  | 450 kg            | HZG 20415 AR   | HZA 20415 AR    | Z 55150                 |
| 2500 x 1500 x 400 mm           | 4                  | 600 kg            | HZG 25415 AR   | HZA 25415 AR    |                         |
| 3000 x 1500 x 400 mm           | 5                  | 750 kg            | HZG 30415 AR   | HZA 30415 AR    |                         |

| Article  | Ecartement | galvanisé Référence |
|--|------------|---------------------|
| Attache pour scellement mural                            | 110 mm     | Z 5110 EB           |
| Pièce de liaison pour attacher deux rayonnages dos à dos | 220 mm     | Z 5220 EB           |