

RAYONNAGES SPECIFIQUES

Rayonnage emboîtable ORION PLUS



RAYONNAGES A STOCKAGE DYNAMIQUE

- Charge utile : 200/400kg par niveau (charge uniformément répartie)
- Les rails à galets conduisent les bacs introduits à l'arrière à cheminer par gravité vers l'avant du rayonnage où les pièces doivent être prélevées.
- Flexible : les niveaux sont réglables en hauteur au pas de 25mm sans vis ni boulon
- Inclinaison des niveaux de 3-4°. Autres inclinaisons sur demande.
- Les rails à galets sont réglables au pas de 6mm.- Longerons arrondis pour un prélèvement aisée et sans risque.
- Système emboîtable- Rayonnage extensible avec tout autre rayonnage de la gamme Orion Plus de profondeur équivalente.

Dimension extérieure :

Largeur: élément départ 1360 mm
élément suivant 1310 /mm

Profondeur: 1275 / 2555 mm

RAYONNAGES A STOCKAGE DYNAMIQUE

Hauteur x largeur x profondeur	Charge par niveau	Charge admissible	Élément départ	Élément suivant	Niveau supplémentaire
Surface: galvanisée					
2000 x 1300 x 1200 mm	200 kg	1000 kg	HZG 201213 KR	HZA 201213 KR	KR 13120 GE
2000 x 1300 x 2400 mm	400 kg	2000 kg	HZG 202413 KR	HZA 202413 KR	KR 13240 GE

PIÈCE DE FREINAGE

Pour un approvisionnement fluide et régulier des bacs.
Se monte à l'endroit de son choix.
Pour les rayonnages de profondeur 1200mm.

Référence: DLR-BB



RAIL DE GUIDAGE

Compris dans les rayonnages profondeur 1200mm.

Référence: DLR-AFÜ-1300

